Вид рабочей жидкости		Тип	Объем [л] (справочная величина)
Охлаждающая жидкость двигателя		TEE0-L45 (Северные и арктические регионы) TEE0-L35 (Регионы средней полосы)	7,4±0,5
Тормозная жидкость		Синтетическая тормозная жидкость DOT4	0,81±0,02
Рабочая жидкость ГУР		FLUIDE DA	1,15±0,05
Масло для КПП	6MT	GL-4 75W-90 (Универсальное для регионов с низкой температурой)	2,8±0,2
	4AT	GENUINE DIAMOND ATF SP-III или SK ATF SP-III (Универсальное)	7,5
	6AT	Hyundai POWERTECH Genuin ATF SP-IVM SK ATF SP-IVM S-OIL ATF SP-IVM	7,45
Масло для раздаточной коробки	6MT	GL-5 75W-90 (Для автомобилей, экспортируемых в северные и арктические регионы)	0,8±0,05
Омывающая жидкость для ветрового стекла		--	4,5± 0,1
Топливо	Бензин	Неэтилированный бензин #92 и выше	58
	Дизельное топливо	Дизельное топливо #0 (при минимальной температуре 4°C и выше) Дизельное топливо #-10 (при минимальной температуре -5°C и выше) Дизельное топливо #-35 (при минимальной температуре -29°C и выше)	

Рекомендуется использование Transmission SYN FE 75W-90.